

ALICERCE DE CIMENTACIÓN

- Pilotes de soporte en formigón de cal, diámetro 30 cm, con armaduras de GFRO ou de bambú.
- Elevación mínima sobre terreo natural de 40 cm.
- Barreira Connect Band de Rothoblaas, sobre pilotes.

FORXADO DE CHAN

- Lámina mecánica antitermitas.
- Tableiro estrutural SuperPan Tech P5 de Finsa, 15 mm.
- Estrutura de madeira de piñeiro galego con garantía "Pino de Galicia", certificada estruturalmente C24 de 90 x 200 mm.
- Illamento de fibra de madeira Steico Flex 036 de 160 mm.
- Tableiro estrutural SuperPan Tech P5 de Finsa, TG 4 de 19 mm.
- Barreira de vapor de difusión variable Clima Control 105, de Rothoblaas.
- Illamento de placa de cortiza natural de Amorim de 1000 x 500 x 40 mm.
- Listón de madeira tratado de 50 x 40 mm.
- Illamento de placa de cortiza natural de Amorim de 1000 x 500 x 40 mm.
- Cintas de estanqueidade Flexi Band ou Speedy Band de Rothoblaas.
- Tarima de madeira maciza de eucalipto galego de 22 mm. (Opción: Tarima flotante de cortiza, de Amorim Flooring).

MURO DE FACHADA VENTILADA*

- Madeira maciza de piñeiro silvestre termotratada, ThermoPine de 20 mm de espesor, de Finsa.
- Listón de madeira de piñeiro tratado, de 60 x 35 mm.
- Lámina transpirable impermeable Traspir 135, de Rothoblaas.
- Illamento de cortiza natural de Amorim de 1.000 x 500 x 40 mm ou illamento de fibra de madeira Steico Integral de 60 mm.
- Estrutura de madeira certificada de piñeiro galego con garantía "Pino de Galicia", calificación estrutural C24 de 45 x 140 mm.
- Illamento de fibra de madeira Steico Flex 036 de 140 mm.
- Tableiro estrutural SuperPan Tech P5 de Finsa, de 15 mm.
- Barreira de vapor de difusión variable Clima Control 105, de Rothoblaas.
- Cámara de instalacións:
 - Listóns de madeira de piñeiro tratado 50 x 40 mm.
 - Illamento Steico Flex 036 de 50 mm.
- Cintas de estanqueidade Flexi Band ou Speedy Band de Rothoblaas.
- Placa de fibroyeso Fermacell de 12,5 mm de espesor ou placa de barro de 20 mm.

* Pode empregarse o sistema SITE, sobre o illamento de cortiza ou de fibra de madeira, con morteiro de cal.

TABIQUE INTERIOR DE CARGA

- Placa de fibroyeso de Fermacell de 12,5 mm de espesor ou placa de barro de 20 mm.
- Barreira de vapor de difusión variable Clima Control 105, de Rothoblaas.
- Estrutura de madeira certificada de piñeiro galego con garantía "Pino de Galicia", calificación estrutural C24 de 45 x 140 mm.
- Illamento de fibra de madeira Steico Flex 036 de 140 mm.
- Barreira de vapor de difusión variable Clima Control 105, de Rothoblaas.
- Cintas de estanqueidade Flexi Band ou Speedy Band de Rothoblaas.
- Placa de fibroyeso Fermacell de 12,5 mm de espesor ou placa de barro de 20 mm.

TABIQUE INTERIOR

- Placa de fibroyeso de Fermacell de 12,5 mm de espesor ou placa de barro de 20 mm.
- Barreira de vapor de difusión variable Clima Control 105, de Rothoblaas.
- Estrutura de madeira certificada de piñeiro galego con garantía "Pino de Galicia", calificación estrutural C24 de 45 x 70 mm.
- Illamento de fibra de madeira Steico Flex 036 de 80 mm.
- Barreira de vapor de difusión variable Clima Control 105, de Rothoblaas.
- Cintas de estanqueidade Flexi Band ou Speedy Band de Rothoblaas.
- Placa de fibroyeso Fermacell de 12,5 mm de espesor ou placa de barro de 20 mm.

FORXADO DE CUBERTA

- Tella cerámica.
- Listón e contralistón de madeira de piñeiro tratado, de 40 x 30 mm.
- Lámina transpirable impermeable Traspir 150, de Rothoblaas.
- Tableiro estrutural SuperPan Tech P5 de Finsa, TG 4 de 19 mm, machofemia.
- Estrutura de madeira certificada de piñeiro galego con garantía "Pino de Galicia", calificación estrutural C24 de 90 x 200 mm.
- Illamento de fibra de madeira Steico Flex 036 de 200 mm.
- Tableiro estrutural SuperPan Tech P5 de Finsa, de 15 mm.
- Barreira de vapor de difusión variable Clima Control 105, de Rothoblaas.
- Cintas de estanqueidade Flexi Band ou Speedy Band de Rothoblaas.
- Cámara de instalacións:
 - Listóns de madeira de piñeiro tratado 50 x 40 mm.
 - Illamento Steico Flex 036 de 50 mm.
- Placa de fibroyeso Fermacell de 12,5 mm de espesor ou placa de barro de 12,5 mm.
- Opción con tarima de madeira de piñeiro galego ou silvestre de 22 mm de espesor.

CARPINTERÍAS

- Altas prestacións de madeira laminada de castiñeiro.

TRATAMENTOS

- Madeira: Antixilófagos ao auga de CEDRIA.

ACABADOS

- Madeira: Aceites vexetais e ou Lasúres de CEDRIA.
- Paramentos: Morteiros de barro. Pinturas: de Barro ao silicato, de Cal ou de Silicato.

